

## Mini Controlador de Nivel

HI 7873



### Descripción

Los HI 7873 son mini controladores de nivel ideales para el control de nivel mde líquido a través de distancias de hasta 100 m (330 ). Estos instrumentos son muy compactos y caben en espacios reducidos.

Estos controladores son adecuados para casi cualquier aplicación de nivel de líquido, tales como el tratamiento de aguas industriales y municipales, el control de depósito de nutrientes en la agricultura, el cultivo hidropónico, las aplicaciones de acuicultura y de las planchas baños de enjuague.

El HI 7873 incluye una alarma de desbordamiento.

Están conectados a un transmisor de 2 hilos (HI 7874), que es ideal para el control del nivel de aplicaciones remotas.

Un sistema de medición de nivel de líquido completo requiere:

- Un controlador (HI 7871 o HI 7873)
- Una barra de soporte con un circuito amplificador (HI 7874)
- Un conjunto de barras de medición (HI 731324)
- Un conector undecal (HI 7164)

## Especificaciones

<b>Transmisión</b>	max 100 m (330')
<b>Conexión Eléctrica</b>	HI 7164 Bajo el conector CAL (no incluido)
<b>Ajuste de nivel</b>	Alto, bajo y sobrecargado
<b>Indicador de nivel</b>	Alto, bajo y sobrecargado
<b>Barras sensoras</b>	4, no incluido (HI 731324 paquete de cinco)
<b>Transmisor</b>	HI 7874 (no incluido)
<b>Contacto de salida</b>	2 relés (2A/250V, 30 VCC)
<b>Generador de energía</b>	modelos "/ 115": 110/115 VAC $\pm$ 10%; modelos 50/60Hz "/ 220": 220/240 VAC $\pm$ 10% 50/60Hz;
<b>Condiciones Ambientales</b>	0 a 50° C (32 a 122° F), humedad relativa máxima del 85% sin condensación
<b>Dimensiones</b>	79 x 49 x 95 mm (3.1 x 1.9 x 3.7")
<b>Peso</b>	250 g (8.8 oz)

## Accesorios

### Accesorios

- HI 7874 Transmisor de nivel com amplificador interno
- HI 7164 Conector undecal

## Cómo pedir

- **HI 7873/115** (115V) se suministra con soportes de montaje e instrucciones.
- **HI 7873/220** (220V) se suministra con soportes de montaje e instrucciones.

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica