

## Electrodo edge® de pH

HI 12300



## Descripción

El HI-12300 es un electrodo de pH inteligente para usar con el medidor híbrido HI-2020 Edge.

Este electrodo cuenta con un microchip incorporado que almacena el tipo de sensor, la ID y la información de calibración que Edge recupera automáticamente una vez que se conecta el electrodo.

La información de calibración de pH almacenada incluye: tampones calibrados, fecha, hora, desplazamiento y características de pendiente del electrodo.

El HI-12300 cuenta con un conector de 3.5 mm fácil de enchufar y se recomienda para uso en aplicaciones de campo.

## Especificaciones

Descripción	Combinación, electrodo de pH digital
-------------	--------------------------------------

<b>Referencia</b>	Doble, Ag/AgCl
<b>Unión/ Tasa de flujo</b>	Cerámica, sencilla/ 15 -20 µL/h
<b>Electrólito</b>	Gel
<b>Rango</b>	pH: 0 a 12
<b>Presión máxima</b>	2 Bar
<b>Tipo de punta</b>	Esférica (diámetro:7.5 mm)
<b>Diámetro</b>	12 mm
<b>Longitud del cuerpo / Longitud total</b>	120 mm / 163.5 mm
<b>Temperatura de operación</b>	-5 a 70°C (23 a 158°F)
<b>Sensor de temperatura</b>	Si
<b>Matching pin</b>	No
<b>Amplificador</b>	No
<b>Digital</b>	Si
<b>Cable</b>	1 m (3.3')
<b>Conexión</b>	Conector de 3.5 mm
<b>Aplicaciones</b>	Aplicaciones en campo

## Accesorios

**HI70004** Solución buffer en sachet pH 4.01

**HI70007** Solución buffer en sachet pH 7.01

**HI700663L** Solución de limpieza para el electrodo (residuos de suelo)

**HI700664L** Solución de limpieza para el electrodo (depósitos de humus)

**HI9072** Solución de almacenamiento

## Cómo pedir

El electrodo de pH **HI 12300** cuenta con sensor de temperatura, unión doble, relleno de gel y cuerpo de PEI.

## Ventajas

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL ELECTRODO:

#### 1. Sensor de temperatura incorporado

HI-12300 cuenta con un sensor de temperatura con termistor incorporado que se encuentra en la punta del electrodo indicador de pH. Un sensor de temperatura de termistor proporciona una lectura de temperatura de alta precisión y debe estar lo más cerca posible del electrodo de pH indicador para compensar el efecto que la temperatura tiene sobre el potencial de la membrana. Al tener una lectura precisa, es posible proporcionar una lectura precisa compensada por temperatura.

#### 2. Cuerpo de electrodo de PEI

El cuerpo del electrodo PEI (polieterimida) es adecuado para una amplia gama de aplicaciones y sobresale en las mediciones de campo debido a su durabilidad. La protección alrededor de la punta de vidrio esférica minimiza la rotura debido a golpes o caídas accidentales del electrodo. El plástico PEI es un plástico de alta calidad que es químicamente resistente a muchos productos químicos agresivos.

#### 3. Referencia de doble unión

Un electrodo de doble unión tiene un compartimento interno que rodea el cable de referencia. Los iones de plata están presentes en el electrolito del compartimento interno, que alberga el cable de referencia Ag / AgCl; El electrolito fuera de este compartimento está libre de plata. El diseño de doble unión significa que prácticamente ninguna plata del electrodo ingresa a la muestra. Este diseño permite la medición en aplicaciones donde los iones de plata en la muestra no son deseables o es probable que se formen precipitados de plata en la unión.

#### 4. Punta de cristal esférica

El diseño de la punta con forma esférica permite una amplia área de contacto con la muestra. Esto permite una respuesta más rápida del electrodo con un mayor grado de estabilidad. La punta utiliza una formulación de vidrio que tiene una resistencia de aproximadamente 100 megaohmios. Esto significa que las condiciones de medición son óptimas alrededor de la temperatura ambiente. El uso de vidrio de alta o baja temperatura alrededor de la temperatura ambiente no sería óptimo debido a un tiempo de respuesta prolongado o una vida útil más corta del electrodo.

#### 5. Microchip incorporado

El microchip incorporado almacena el tipo de sensor, el número de serie y la información de calibración, incluida la

fecha, la hora, el desplazamiento, la pendiente, la condición de la sonda y los amortiguadores utilizados. Edge® recupera automáticamente esta información una vez que el electrodo está enchufado. La capacidad de transferir información permite el intercambio en caliente de las sondas sin tener que recalibrarlas. Todas las mediciones de pH se realizan dentro del electrodo y se transfieren digitalmente al medidor. Esto supera cualquier problema de ruido asociado con el sistema tradicional de medición analógica de alta impedancia. El ruido eléctrico puede generarse a partir de un sensor de temperatura incorporado y mientras se trabaja en un ambiente húmedo.

## Video

No Especifica