Termómetro digital electrónico Checktemp®

HI98501

Descripción

El **HI98501** Checktemp® es un termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio rango de temperatura sin preocuparse por la filtración o por condensación.

Especificaciones

Rango de temperatura	-50.0 a 150.0 °C / -58.0 a 302 °F
Resolución de temperatura	0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C) 0.1 °F (-58.0 a 199.9 °F) / 1 °F (por encima de 200 °F)
Precisión de temperatura	±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C) ±0.3 °C (exterior
Apagado automático	8 min (predeterminado), 60 min o APAGADO
Tipo de batería/duración	1 x CR2032; aprox. 2000 horas de uso continuo
Ambiente	-30 a 50 °C (-22 a 122 °F)

Dimensiones	50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9“)
Peso	50 g (1.8 oz.)
Notas	Certificación

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

El **HI98501** (Checktemp®) es suministrado con sonda de penetración, tapa de protección, batería e instrucciones.

Ventajas

-Pantalla digital de fácil lectura, sea cual sea el ángulo de visión.

-Ideal para alimentos semisólidos, líquidos y laboratorio.

-Fácil de usar con una sonda de medición directa.

-No está destinado al uso humano.

El Checktemp® no ofrece roturas, NO desperdicia, NO presenta lesiones y NO presenta dificultad para leer; la pantalla digital previene un error de paralaje (observando la medición incorrecta debido al ángulo de visión) y está optimizada para un amplio rango de temperaturas ambientales. El Checktemp® cuenta con la función CAL Check ™ exclusiva de HANNA para mediciones precisas en todo momento. El Checktemp® implementa un CAL Check ™ al momento del encendido y reporta el estado 0 o Err.

La punta afilada de la sonda del Checktemp® facilita la penetración en las diferentes rutinas de control de temperatura en productos semisólidos, permitiendo practicidad y rapidez en los controles de entrada y salida de mercancía. El Checktemp® es el instrumento ideal para mediciones de temperatura de acuerdo con los requerimientos HACCP.

Características generales:

- Precisión ±0.2° C (±0.5°F)
- Medidor de temperatura más preciso del mundo
- CAL Check™ - Comprueba automáticamente la calibración al iniciar
- °C/°F – Seleccionable por el usuario
- Pantalla amplia diseñada para resistir rangos amplios de temperatura ambiental y prevenir la perdida de dígitos por el ángulo de visión.
- Protección IP65 resistente al agua
- Compatible con HACCP - Usado como herramienta para control en análisis HACCP
- Sonda de penetración de acero inoxidable AISI 316
- 3000 horas de duración de la batería (uso continuo)
- Autoapagado (selecciona 8 min. 60 min. o apagado)

Video

Ver Video