

Sonda Digital Galvánica de Oxígeno Disuelto para HI 98199

HI 764103



Descripción

La HI 764103 es una sonda digital de oxígeno disuelto con un sensor de temperatura incorporado. Esta sonda galvánica contiene un microchip incorporado que almacena el tipo de sensor, el número de serie y la información de calibración que el medidor portátil HI98199 detecta automáticamente. El sensor presenta un cátodo de plata con un ánodo de zinc, un sensor de temperatura integrado y tapas de membrana de HDPE fácilmente reemplazables.

- Sonda Digital
- Tecnología Galvánica
- Membrana de HDPE Pretensada Reemplazable

Especificaciones

Código	HI 764103
--------	-----------

Nombre del producto	Sonda Digital Galvánica de Oxígeno Disuelto para HI98199- HI764103
Material del Cuerpo	ABS
Sensor de Temperatura	Incorporado
Cable	4 metros (13.3 ')
Tipo de Conector	Conexión rápida DIN
Recomendaciones de Uso	Aguas residuales, agua, acuicultura, bebidas
Notas	Solo para usarse con HI98199

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

Sonda Digital Galvánica de Oxígeno Disuelto para HI 98199- HI 764103

Ventajas



Microchip Incorporado

El microchip incorporado almacena el tipo de sensor, el número de serie y la información de calibración, incluyendo la fecha, la hora y los puntos de calibración. El HI98199 recupera automáticamente esta información una vez que se enchufa la sonda. La capacidad de transferir información permite el intercambio en caliente de las sondas sin calibrar. Todas las mediciones de OD se realizan dentro de la sonda y se transfieren digitalmente al medidor.



Tecnología Galvánica

La tecnología galvánica es una medida pasiva, ya que la sonda genera un voltaje espontáneamente basado en la concentración de oxígeno disuelto que pasa a través de la membrana y reacciona con la solución de llenado. No hay tiempo de calentamiento con sondas galvánicas ya que la reacción se lleva a cabo continuamente.



Membranas Reemplazables

La membrana de HDPE para OD con tapa de rosca es fácil de reemplazar para un mantenimiento más rápido.



Sensor de Temperatura Incorporado

Las mediciones de OD se compensan automáticamente por los cambios de temperatura.



Conector Din de Conexión Rápida

La membrana de HDPE para OD con tapa de rosca es fácil de reemplazar para un mantenimiento más rápido.

Video

No Especifica