Estándar de nitrato 100 mg/L (ppm) (como NO3-N)

HI 4013-02

Descripción

Los estándares ISE cuentan con número de lote y fecha de expiración claramente marcadas en la etiqueta. Las botellas estas selladas para asegurar la calidad de la solución estándar.La línea de estándares Hanna se ha diseñado con una formulación especial de 5 años de vida útil desde la fecha de manufactura

- 100 ppm (mg/L) de estándar nitrato
- Botellas con sello antimanipulación
- Número de lote y fecha de expiración impresas en la etiqueta

Especificaciones

ppm (mg/L) Valor@25°C	100 ppm de nitrato(como NO_3-N)
Empaque	Botellas
Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen el formaldehido (gas), el cual es conocido en el estado de California por causar cáncer.

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

- **HI 4013-02** Solución Estándar de nitrato 100 ppm

Ventajas

Detalles

La solución estándar de nitrato 100 ppm (como NO_3-N) HI4013-02 se usa para calibrar el electrodo de ion selectivo para nitrato de membrana líquida (ISE). Las soluciones estándar ISE se fabrican con químicos de alta pureza y son embotellados en nuestra fábrica especializada.

Los ISE requieren ser calibrados para obtener medidas precisas al realizar mediciones técnicas como medición directa o métodos de incremento. La calibración más de dos puntos se recomienda para mejorar la precisión. Se pueden usar recipientes de vidrio para realizar diluciones de los estándares que rodeen la concentración esperada de la muestra. La calibración de los estándares ISE y las muestras siempre deben contener la misma fuerza ionica; por esto se debe añadir el mismo volumen del ajustador de fuerza ionica (ISA) tanto a los estándares como a las muestras antes realizar las lecturas.

Video

No Especifica