

## Solucion Estándar de sodio 100 ppm

HI 4016-02



### Descripción

Los estándares ISE cuentan con número de lote y fecha de expiración claramente marcadas en la etiqueta. Las botellas estas selladas para asegurar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares Hanna se ha diseñado con una formulación especial de 5 años de vida útil desde la fecha de manufactura

- Estándar de sodio 100 ppm (mg/L)
- Botellas con sello antimanipulación
- Número de lote y fecha de expiración impresas en la etiqueta

### Especificaciones

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ppm (mg/L) @25°C        | 100 ppm (mg/L) de sodio |
| Empaque                 | Botellas                |
| Tamaño                  | 500 mL                  |
| Cantidad                | 1                       |
| Certificado de análisis | No                      |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

- **HI 4016-02** Solucion Estandar de Sodio 100 ppm.

## Ventajas

### Detalles

La solución estándar de sodio 100 ppm HI4016-02 se usa para calibrar el electrodo de ion selectivo para sodio de vidrio (ISE). Las soluciones estándar ISE se fabrican con químicos de alta pureza y son embotellados en nuestra fábrica especializada.

Los ISE requieren ser calibrados para obtener medidas precisas al realizar mediciones técnicas como medición directa o métodos de incremento. La calibración más de dos puntos se recomienda para mejorar la precisión. Se pueden usar recipientes de vidrio para realizar diluciones de los estándares que rodeen la concentración esperada de la muestra. La calibración de los estándares ISE y las muestras siempre deben contener la misma fuerza iónica; por esto se debe añadir el mismo volumen del ajustador de fuerza iónica (ISA) tanto a los estándares como a las muestras antes realizar las lecturas.

## Video

No Especifica